

3389



3389

1588 MULTINORM ARBEITSHOSE INHÄRENT

Öl-, schmutz- und wasserabweisende Hose mit ausgezeichnetem Stärke-Gewichts-Verhältnis. Der Stoff ist inherent flammfest, was bedeutet, dass die Flammschutz-Eigenschaften natürlich in den Fasern enthalten sind. Die Hose hat robuste CORDURA®/Kevlar®/Protal® verstärkte Einsätze an den Knien. Sie weist viele clevere Taschenlösungen, die die Zertifizierungen und Normen erfüllen, auf. Taschen mit übermäßiger Abnutzung sind doppelt verstärkt, um ihre Lebensdauer zu verlängern. Der Ripstop-Stoff liefert hervorragende reißfeste Haltbarkeit. Getestet und zugelassen für 50 Waschgänge. Das Produkt ist zertifiziert nach: EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. ATPV: 11 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%. Erreicht Klasse 3 Zertifizierung, wenn sie mit der Jacke 4089 unter dem EN ISO 20471 Standard kombiniert wird. Erfüllt die EN ISO 15797 Anforderungen für Industriewäsche. **1512:** 44% Modacryl, 30% Baumwolle, 20% FR Polyamid, 5% Aramid, 1% antistatisch, Ripstop, flammhemmend, antistatisch, 260 g/m²
3389 High Vis Gelb/Marineblau C44-C64, C146-C156, D92-D124
WÄSCHE: Industriewäsche EN ISO 15797 **FUNKTIONALITÄT:** Wasser- und schmutzabweisendes Außenmaterial, Metallfrei
VERSTÄRKUNG: CORDURA®/Kevlar®/Protal® - verstärkt an den Knien **DETAILS:** Außenliegende Zertifizierungsetiketten, Kunststoff-Reißverschluss im Schritt, Schlaufen, davon eine mit D-Ring, Abnehmbare Ausweistasche für Flammschutzkleidung
TASCHEN: Gesäßtaschen mit Balg verstärkt und Patte, Beintasche mit Balg, Patte und Stifttasche, Zusatztasche, Handytasche und Ausweistasche, Schräge Vordertaschen, Außenliegende Kniepolstertaschen, Zollstocktasche mit Messerhalter und Stifttasche **ABSCHLUSS:** Einstellbare Breite des Beinsaums mit Kunststoff-Druckknöpfen **REFLEX:** Flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten **ZERTIFIZIERUNG:** Oeko-Tex std 100, SE 23-302, RISE, EN 1149-5, Max. 50 Waschgänge, EN ISO 20471, Klasse 2, Max. 50 Waschgänge, Zertifizierungsgruppe Y, EN ISO 11611, Klasse 1 A1+A2, Max. 50 Waschgänge, EN 13034 PB [6], Max. 20 Waschgänge, EN 14404-3 zusammen mit Kniepolster 4027, 4037 und 4057, EN 61482-2, APC 1, Max. 50 Waschgänge, ATPV - 11 cal/cm², ELIM - 10 cal/cm², EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E2, F1, Max. 50 Waschgänge